

Перфорированный Кабельный Канал ПКК

- **Назначение**

Придание эстетической законченности внутри электрораспределительных шкафов.

- **Материалы**

Самозатухающий ПВХ.

- **Преимущества**

Жестко фиксируемая крышка, обеспечивающая оптимальное закрытие.

На основании канала имеются овальные отверстия, обеспечивающие легкий монтаж и демонтаж.

Материал, из которого изготовлен перфорированный кабель-канал, не поддерживает горение.

Легкое отламывание зубца у основания канала.

- **Применение**

Для организации удобной кабельной разводки в электрораспределительных шкафах.



Ассортимент

Артикул	Высота (В), мм	Ширина (Ш), мм	Ширина зубца(С), мм	Ширина перфорации (А), мм	Длина М	Упаковка (шт.)
086-07-01	25	25	6	5	2М	1/50
086-07-02	25	40	6	5		1/50
086-07-03	40	40	7	5.5		1/50
086-07-04	40	60	7	5.5		1/30
086-07-05	50	50	7	5.5		1/50
086-07-06	60	25	8	7		1/50
086-07-07	60	40	8	7		1/50
086-07-08	60	60	9.5	7		1/30
086-07-09	80	80	9.5	8.5		1/24
086-07-10	100	100	14.5	10		1/18

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	при монтаже от -15°С до +60°С
	при эксплуатации от -15°С до +60°С
	при хранении и транспортировании от -25°С до +60°С
Огнеупорность	не позволяет огню распространяться, категория ПВ-0, испытания по ГОСТ Р 53313
Электрическое сопротивление, Ом х см	не менее 1х109 при температуре +20 °С

Применение



Для организации удобной кабельной разводки в электрораспределительных шкафах.

Габаритные размеры (мм)

